

UFS 810 Plus

DVB-S(2)-Receiver, HDTV FTA, PVR-Ready, 4
 stelliges Display, HDMI, EPG, AC-3 opt., DiSEqC
 1.0 u. 1.2, SCR-Einkabel, SCD2, schwarz



Merkmale

- Besondere Ausstattungsmerkmale
- USB Aufzeichnungsfunktion und Mediaplayer für verschiedene Formate
- Vorprogrammierte Programmliste - Sofort Fernsehen ohne Programmsuchlauf
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG)
- DiSEqC™ 1.0/1.2/SCR-Einkabel (EN 50494) und SCD2 (EN50607)
- Videotext-Decoder
- Weitere Ausstattungsmerkmale
- Empfang von digitalen Satelliten-TV- und -Radio-Programmen im DVB-S2 (HDTV)- und DVB-S-Übertragungsstandard
- Video-Dekodierung von MPEG-2- und MPEG-4/H.264-Signalen (HDTV)
- Up-Scaler zum Hochskalieren des PAL-Signales auf 576p, 720p, 1080i
- Optischer Audio-Ausgang für Dolby ²) Digital-Datenstrom (AC 3)
- Für Software-Updates (Betriebs-Software und Programmliste getrennt) über Satellit und USB-Stick geeignet
- Sprachauswahl bei mehrsprachig übertragenen Sendungen
- Bildschirm-Einblendung (OSD) in acht Sprachen (DE, GB, FR, IT, ES, PRT, SWE, RU)
- 5000 Programm-Speicherplätze
- Wiedergabe von Bildern, Musik und Videos von USB-Speichern
- Stand-by: < 0,5 W
- 4-stelliges Display

Technische Daten

Typ	UFS 810 Plus
Bestell-Nr.	202500001
Farbe	Schwarz
HF-Bereich	-----
Sat-ZF-Bereich	950-2150 MHz
Eingangsspegel-Bereich	44-83 dBµV
TV-System Video	-----
Modulation, FEC, Demultiplexer	DVB-S-/DVB-S2-Standard
Video-Auflösung	CCIR 601 (720 x 576 Zeilen), 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i
Video-Dekodierung	MPEG-2, MPEG-4/H.264
Eingangs-Datenrate	2-45 (30 bei DVB-S2/8PSK) MSymb/s
S/N	> 55 dB
TV-System Audio	-----
Dekodierung	AC 3, MPEG-1/2, Layer 1, 2
Sampling-Rate	32/44,1/48 kHz
S/N	> 65 dB
Stromversorgung	-----
Netzspannung	230 (+/- 10 %)/50-60 V/Hz
Leistungsaufnahme (Max./Typ. Betrieb/Stand-by)	12/6/0,5 W
LNB-Versorgung (horiz./vert.)	14/18; Max. 500 V/mA

UFS 810 Plus

Technische Daten

Steuersignal	22 kHz; DiSEqC™ 1.0/1.2, SCR-Einkabel (EN 50494) und SCD-2 (EN 50607)
Anschlüsse	-----
Sat-ZF-Eingang	1 x F-Buchse
Video-/Audio-Ausgang (digital)	1 x HDMI
Audio-Ausgang (digital)	1 x S/PDif
USB	1 x 2.0
SCART	1 x SCART (Audio Stereo analog Video FBAS analog)
Allgemeines	-----
Umgebungstemperatur	Max. +5 bis +40 °C
Geräte-Abmessungen (B x H x T)	180 x 40 x 100 mm
Gewicht	0,259 kg