

Bestell-Nr.: 59TL6CN7 | **GTIN (EAN):** 4058352340127

Produktbeschreibung: Lic,Tragsch.Elem,L450,7x2.5²,si

Licross®, zusätzliche Einspeisung, Verbinder, Anschlussklemme, mit Buchse, 7polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², Tragschienen-Element, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 450mm, Breite: 64mm, Höhe: 67mm, Stirnwand, aus PC, weißaluminium (RAL 9006), Blindabdeckung, aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4058352340127

Bestell-Nr.: 59TL6CN7 | **GTIN (EAN):** 4058352340127

Technische Detailbeschreibung: Lic, Tragsch. Elem., L450, 7x2.5², si

Kenndaten

- Produkttyp: zusätzliche Einspeisung
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 59TL6CN7

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: anschlussfertig verdrahtet,
Verdrahtung halogenfrei, 2x
Einspeisung

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP20/IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Element: Stahlblech,
verzinkt, lackiert, weißaluminium
(RAL 9006)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: weißaluminium
(RAL 9006)
- Stirnwand: PC, weißaluminium
(RAL 9006)
- Anzahl: 2 Stück
- Farbangabe: weißaluminium
(RAL 9006)
- Blindabdeckung: PC/ABS,
weißaluminium (RAL 9006)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: weißaluminium
(RAL 9006)
- Verbinder: Stahl, verzinkt, Verbinder an
Tragschiene vormontiert
- Anzahl: 2 Stück

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Buchse, 7polig, max.
2,5mm²
- Durchverdrahtung: 7x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 450mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 1,9kg