

Immer. Sicher.  
Dicht.

## Dichtkissen mit selbstaufblasbarem System

# OKT



- **patentierte Technologie zur  
werkzeuglosen Montage**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten  
Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren.



**KONEKT** hauff-  
technik

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

### Vorteile:

- schnelle und einfache Montage
- stufenloser Anwendungsbereich
- Mehrfachbelegung mit einem Abdichtstern OKT CR möglich
- auch für den Einsatz in ovalen bzw. deformierten Futterrohren geeignet
- ab Lager lieferbar

## Lieferumfang:

- Gleitmittel

## Werkstoff:

- Aluminiumplättchen, Polyethylen und Polyester
- Dichtband: Butyl

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

## VARIANTEN

Futterrohr/Kernbohrung Ø <sub>i</sub> (mm)	Anzahl Kabel	Anwendungsbereich Kabel-/Rohr-Ø <sub>a</sub> (mm)	VPE (Stück)	Best.-Bez.	Artikelnr.	GTIN
19 - 21	1	5 - 12	12	OKT25	3030315791	4052487227070
25 - 28	1	5 - 17	12	OKT32	3030315793	4052487227087
30 - 37	1	5 - 21	12	OKT40	3030315795	4052487227094
40 - 48	1	7 - 30	12	OKT50	3030315796	4052487227100
50 - 60	1	7 - 45	12	OKT63	3030315798	4052487227117
65 - 72	1	10 - 55	12	OKT75	3030315800	4052487227124
75 - 90	1	12 - 70	12	OKT80/90	3030315802	4052487227131
90 - 107	1	12 - 85	12	OKT110	3030315804	4052487227148
110 - 135	1	14 - 99	8	OKT160	3030315806	4052487227155
150 - 165	1	19 - 135	8	OKT200	3030315808	4052487227162