

Datenblatt Art. 149.0000

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DC-Anschlussleitung SWEDX SDS

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 50VDC	Rated current / rated voltage	16A / 50VDC
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	0,75m	Length (L)	0,75m
Leitungstyp	16AWG	Cable type	16AWG
Anzahl Adern	2	Number of wires	2
Mantelisoliation	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisoliation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Seite 1		Side 1	
Stecker		Plug	
WIELAND GST15i2 Stecker		WIELAND GST15i2 plug	
2-polig, Gehäuse schwarz, Codierung lichtblau		2-polig, housing black, coding light blue	
Seite 2		Side 2	
Stecker		Plug	
Power-DIN-Stecker, 4-polig		Power DIN 4-poles	
4-polig, Gehäuse schwarz		4-poles, housing black	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x DC-Anschlussleitung		1x DC-connection cable	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5°C – 40°C	Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 40°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25° – 60°	Surrounding temperature during transport and storage	-25° – 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

Konfektioniertes Kabel Zuschnitt 750mm 1mm² rot und schwarz

