

Datenblatt Art. 920.0024

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Ochno Power Conference O-PC-3

Netzanschluss		Power supply	
Stromeingang	2,4 A max. / 85 - 264 V~ AC	Power input	2,4 A max. / 85 - 264 V~ AC
Stecker	SEV 1011 T12 (Type J)	Plug	SEV 1011 T12 (Type J)
Stromausgang	10 A / 20 V~	Power output	10 A / 20 V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Abmessungen	215 x 130 x 33mm	Dimensions	215 x 130 x 33mm
Basisgerät: 4x USB C Buchse (inkl. Schraube M2)	bis zu 100W 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A	Main unit: 4 x USB C sockets (incl. screws M2)	up to 100W 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A
USB C Laden	Display Port 1.2-1.4, 8.1 Gbps	USB C Charging	Display Port 1.2-1.4, 8.1 Gbps
USB C Video	480Mbit/s, 5Gbit/s	USB C Video-in	480Mbit/s, 5Gbit/s
USB C USB		USB C USB-in	
2 x USB-A 3.0	5Gbit/s	2 x USB-A 3.0	5Gbit/s
1x HDMI 2.0, RJ45	100Mbit/s, bis zu 4K2K@60HZ, 6Gbit/s	1x HDMI 2.0, RJ45	100Mbit/s, up to 4K2K@60HZ, 6Gbit/s
2x USB-A 2.0 für LED-Tasten	480Mbit/s	2x USB-A 2.0 for LED buttons	480Mbit/s
WIFI: Externe Antenne	2,4Ghz	WIFI: External antenna	2,4Ghz
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Material Housing: Aluminium, anodised	
Lieferumfang 1x Ochno Power Conference: Basisgerät, Netzteil, externe Antenne, Montagewinkel, Handbuch Im Karton		Scope of delivery 1x Ochno Power Conference: main unit, power adapter, external antenna, mounting brackets, manual In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5 °C – 40 °C	Ambient temperature during mounting and use	5 °C – 40 °C

Schutzart

IP20

Protection type

IP20