

## Datenblatt Art. 920.0025

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Ochno Power Conference O-PC-3 Single

Netzanschluss		Power supply	
<b>Stromeingang</b>	2,4A max. / 85 - 264 V~ AC	<b>Power input</b>	2,4A max. / 85 - 264 V~ AC
<b>Stecker Stromausgang</b>	<b>BS 1363 (Type G)</b> 10 A / 20 V~	<b>Plug Power output</b>	2,4 A max. <b>BS 1363 (Type G)</b> 10 A / 20 V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
<b>Abmessungen</b>	215 x 130 x 33mm	<b>Dimensions</b>	215 x 130 x 33mm
<b>Basisgerät: 3x USB C Buchse (inkl. Schraube M2)</b>	<b>bis zu 100W</b> 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A	<b>Main unit: 4 x USB C sockets (incl. screws M2)</b>	<b>up to 100W</b> 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A
<b>USB C Laden</b>	<b>Display Port 1.2-1.4, 8.1 Gbps</b>	<b>USB C Charging</b>	<b>Display Port 1.2-1.4, 8.1 Gbps</b>
<b>USB C Video USB C USB</b>	<b>480Mbit/s, 5Gbit/s</b>	<b>USB C Video-in USB C USB-in</b>	<b>480Mbit/s, 5Gbit/s</b>
<b>1 x USB Typ-C mit HDMI 2.0, USB 3 pass-through (inkl. Schraube M2)</b>	<b>bis zu 100W</b>	<b>1 x USB Typ-C mit HDMI 2.0, USB 3 pass-through (incl. screws M2)</b>	<b>up to 100W</b>
<b>2 x USB-A 3.0</b>	<b>5Gbit/s</b>	<b>2 x USB-A 3.0</b>	<b>5Gbit/s</b>
<b>1x HDMI 2.0, RJ45</b>	<b>100Mbit/s, bis zu 4K2K@60HZ, 6Gbit/s</b>	<b>1x HDMI 2.0, RJ45</b>	<b>100Mbit/s, up to 4K2K@60HZ, 6Gbit/s</b>
<b>2x USB-A 2.0 für LED-Tasten</b>	<b>480Mbit/s</b>	<b>2x USB-A 2.0 for LED buttons</b>	<b>480Mbit/s</b>
<b>WIFI: Externe Antenne</b>	<b>2,4Ghz</b>	<b>WIFI: External antenna</b>	<b>2,4Ghz</b>
<b>Material</b> Gehäuse: Aluminium, eloxiert		<b>Material</b> Housing: Aluminium, anodised	
<b>Lieferumfang</b> 1x Ochno Power Conference: Basisgerät, Netzteil, externe Antenne, Montagewinkel, Handbuch		<b>Scope of delivery</b> 1x Ochno Power Conference: main unit, power adapter, external antenna, mounting brackets, manual	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	

**Umgebungstemperatur bei Montage  
und Nutzung** 5 °C – 40 °C  
**Schutzart** IP20

**Ambient temperature during mounting  
and use** 5 °C – 40 °C  
**Protection type** IP20