

Datenblatt Art. 399.194

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Profi-Kabeltrommel

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	25m H07RN-F 3G1,5mm ²	Supply cable	25m H07RN-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
3x CEE 7/3 (Type F)		3x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Rot, 35° mit Klappdeckel		Red, 35° with cover	
16A 250V~		16A 250V~	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermoschutzschalter	3-polig, rückstellbar	Thermo circuit breaker	3-pole, resettable
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen		Dimensions	
L/B/H	312/220/397mm	L/B/H	312/220/397mm
Material		Material	
Gestell:		Frame:	
Doppelrohrgestell aus Stahlblech mit Kunststoffelementen, rot		Double tube frame made of steel sheet with plastic elements, red	
Trommelkörper:		Reel body:	
IronCoat Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech mit Spezial-Schutzisolierung		IronCoat reel body made of galvanized sheet steel with special protective insulation	
Mit Sterngriffbremse		With star handle brake	
Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff		Ergonomic, non-slip 2-component handle	

Lieferumfang

1x Profi-Kabeltrommel, 3-fach

Im Karton

Scope of delivery

1x Professional cable reel, 3-way

In carton

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Schutzart

IP44

Protection type

IP44

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

Bauart konform nach

DGUV-I 203-006

Type approved

DGUV-I 203-006

Sonstiges

Other

Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen

For outdoor and construction site use