


LED-System-Einbaustrahler COUPLED, vertieft, dim2warm

**Artikel-Nr. 12643073**

LED-System-Einbaustrahler COUPLED, vertieft, dim2warm, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Montage nur zzgl. Einputz- oder Einbaurahmen  
82040170, 82041170, 82042170 oder 82043170 möglich.

. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 9.4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 920lm, Farbtemperatur: von 3000 K bis 1800 K, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige .

**Artikel-Nr.** 12643073  
**Stand:** 20.07.2021 18:08

Lichtfarbe	3000 K - 1800 K
Farbe	weiß
Länge	68 mm
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	9,4 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Einbautiefe	106 mm

Strom	500 mA
Lichtstrom	920 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Länge	68 mm
Breite	68 mm
Drehwinkel	350 °
Schwenkwinkel	20 °
Schaltungsart	Reihenschaltung